



KONTROLLÜ DONDURUCU



made in AUSTRIA







14M-B, Tablet-PC

**Sıvı azot ile
kontrollü
dondurucu**

14M SERİSİ

KONTROLLÜ DONDURUCU

- Sıcaklık aralığı +40°C'den -180°C'ye
- Soğutma hızı dakikada 0,01°C ile 60°C aralığında
- Isıtma hızı -180°C'den -50°C'ye dakikada 0,01°C ile 20°C aralığında
-50°C'den +20°C'ye dakikada 0,01°C ile 15°C aralığında
- Sıcaklık sensörleri Pt-100, 1,5 mm Ø x 65 mm uzunluğunda (standart),
veya 1 mm Ø x 65 mm uzunluğunda (opsiyonel)
veya 1,5 mm Ø x /100/160 mm uzunluğunda (opsiyonel)
- Sıcaklık hassasiyeti 0,01°C
- Dondurma bölgesi boyutu E x B x Y: 297 x 317 x 378 mm, 35,6 litre
- Maksimum kapasitesi 2760 pipet 0,25 ml veya 0,5 ml
1128 şişe 1,8 - 2 ml veya 564 şişe 5 ml
11 kan torbası
metal kasetlerinde 16 kan torbası
- Cihazın dış boyutu E x B x Y: 630 x 510 x 550 mm (kapak açıkken 860 mm), 39 kg
- Sıvı azot tankı beslemesi basıncı 0,5'den 1,5 bar'a kadar
- Basınç sensörü (opsiyonel) gerçek zamanlı olarak basınç değeri izleme ve veri kaydetme
- AutoSeeding hazırlığı (opsiyonel) Seeding raka otomatik besleme için manyetik valf ile ikinci LIN manifoldu
- Elektrik beslemesi 115 veya 230 VAC, 1265 VA



14M-A, PC




14S-B, Tablet-PC

Sıvı azot ile
kontrollü
dondurucu

14S SERİSİ

KONTROLLÜ DONDURUCU

- Sıcaklık aralığı +40°C'den -180°C'ye
- Soğutma hızı dakikada 0,01°C ile 60°C aralığında
- Isıtma hızı -180°C'den -50°C'ye dakikada 0,01°C ile 20°C aralığında
-50°C'den +20°C'ye dakikada 0,01°C ile 15°C aralığında
- Sıcaklık sensörleri Pt-100, 1,5 mm Ø x 65 mm uzunluğunda (standart),
veya 1 mm Ø x 65 mm uzunluğunda (opsiyonel)
veya 1,5 mm Ø x /100/160 mm uzunluğunda (opsiyonel)
- Sıcaklık hassasiyeti 0,01°C
- Dondurma bölümü boyutu E x B x Y: 217 x 217 x 348 mm, 16,4 litre
- Maksimum kapasitesi 1080 pipet 0,25 ml veya 0,5 ml
480 şişe 1,8 - 2 ml veya 240 şişe 5 ml
6 kan torbası
metal kasetlerinde 11 kan torbası
- Cihazın dış boyutu E x B x Y: 540 x 420 x 520 mm (kapak açıkken 820 mm), 29 kg
- Sıvı azot tankı beslemesi basıncı 0,5'den 1,5 bar'a kadar
- Basınç sensörü (opsiyonel) gerçek zamanlı olarak basınç değeri izleme ve veri kaydetme
- AutoSeeding hazırlığı (opsiyonel) Seeding raka otomatik besleme için manyetik valf ile ikinci LIN manifoldu
- Elektrik beslemesi 115 veya 230 VAC, 1035 VA



14S-A, PC





11XS SERİSİ

KONTROLLÜ DONDURUCU

- Sıcaklık aralığı +40°C'den -150°C'ye
- Soğutma hızı dakikada 0,01°C ile 40°C aralığında
- Isıtma hızı dakikada 0,01°C ile 10°C aralığında
- Sıcaklık sensörleri Pt-100, 1 mm Ø x 65 mm uzunluğunda
- Sıcaklık hassasiyeti 0,01°C
- Dondurma bölgesi boyutu Ø 125 mm x Y 132 mm 1,6 litre
- Maksimum kapasitesi 16 pipet 0,25 ml veya 0,5 ml
36 şişe 1,8 - 2 ml veya 18 şişe 5 ml
- Cihazın dış boyutu E x B x Y: 300 x 480 x 520 mm, 16,5 kg
- Sıvı azot tankı beslemesi basıncı 0,5'den 1,5 bar'a kadar
- Elektrik beslemesi 115 veya 230 VAC, 851 VA

